

Exclusive Royalwood



**Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la Norma Europea EN13480.
Producto: Parquet multicapa de Roble 1 lama colección**

EXCLUSIVE de ROYAL

WOOD FLOORS. Dimensiones:

Espesor total (mm)	Espesor Roble (mm)	Espesor tablero (mm)	Ancho (mm)
21	6	15	90/120/140
			190
			240
			260
			280/290
			320
19	4	15	90/120/140
			190
			240
			260
			280/290
			320
15	4	11	90/120/140
			190
			240
			260
			280/290
			320

Estructura parquet: La estructura está formada por un tablero contrachapado fenólico de abedul,

revestido por una capa de roble europeo, roble francés (*quercus sessilix*), encolada sobre aquel con adhesivos de Acetato de Polivinilo cumpliendo el conjunto la calificación CARB2.

Tolerancias dimensionales (EN 13647): Longitud: nominal $\pm 0,1\%$

Anchura: nominal $\pm 0,2\%$

Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nominal.

Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal

Calidades EXCLUSIVE:	Natur
	Rustic
Resistencia al impacto:	Ø medio de la huella 8,59 mm.
Estabilidad dimensional: (EN-1910):	Movimiento ≤ 0,29%
Acabado:	Barniz al agua de Bona (7 manos de barniz)
Resistencia a la abrasión: (EN-13696)	88% de superficie barnizada tras el ensayo (Requisito especificado por la norma: resultado > 50%).
Resistencia a los productos domésticos: (EN-120)	Brillo = 5; Color = 5 (la norma especifica que los valores para el Brillo y el Color debe ser ≥3)
Emisión de formaldehído:	E1
Conductividad térmica: (UNE 92-202)	Para 19 y 21mm 0,13W/m ⁰ K, Para 14 y 15mm 0,14W/m ^º K
Aislamiento al ruido de impacto: (UNE-EN-ISO 140-8)	ΔLw: 17 dB



ROYAL WOOD

Reacción al fuego:	Cfl-S1
(UNE 23727)	
Densidad:	670 kg/m ³
Sistema de machihembrado:	Tradicional con biseles 4 caras.

El producto presentado está conforme a las normas europeas respectivas:

NP EN 335-2

EM 350-2

NP EN 844

EN 1310

EN 1910

EN 13183-1

EN 13183-2

EN 13489

EN 13647

EN 13756

EN 14342:2005+A1

Garantía: 25 años para uso doméstico. Excluidas patologías de naturaleza higrométrica.

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda, dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5%. (OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá sr inferior al 2%). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.



ROYAL WOOD

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones. Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- La limpieza regular debe ser efectuada con aspirador, escoba de cerdas suaves y una mopa o paño humedecido (muy retorcido). **NUNCA USAR PAÑO MOJADO.**
- Se recomienda el uso de alfombras y limpiar la arena de los zapatos. Usar fieltros adhesivos protectores en pies de mesas, sillas, muebles para evitar las rayaduras.
- Proteger el pavimento con tejidos cuando se efectúen deslizamientos mobiliarios.
- Utilice productos seguros y recomendados para pavimentos de madera. No utilizar materiales cortantes o abrasivos, ceras, esponjas de acero, lijas o productos a base de siliconas.
- Para marcas más difíciles consulte a su barnizador.