



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO: Parquet Multicapa de **ROBLE 1L ELEGANCE**

LARGO: 2.180 / 1.980 mm

ANCHO: 200mm (T&G) ó 198mm (CLIC)

ESPESOR: 14 mm

NORMATIVA : EN13489

| | 1 TABLILLA | Tolerancia |
|---|-----------------|------------|
| LONGITUD ESTÁNDAR | 2.180 / 1980 mm | +/-2,2 mm |
| ANCHO ESTÁNDAR | 200 mm / 198mm | +/-0,2 mm |
| GROSOR | 14 mm | +/-0,2 mm |
| GROSOR DE LA CAPA SUPERFICIAL | 3.00 mm | +/-0,3 mm |
| GROSOR TABLERO CHOPO | 9mm | +/-0,2 mm |
| M2 POR PAQUETE | | |
| M2 POR PALET | | |
| HUMEDAD DE ENTREGA | 7,0% HR | +/-1,0% |
| RECTANGULARIDAD | 0,0 mm | +/-0,29 mm |
| TESTA | 0,0 mm | +/-0,20 mm |
| CLASIFICACIÓN DE EMISIONES (Prueba efectuada por el Centro de Investigación Tecnológica de Finlandia) | M1 y Dibt, E1 | |
| CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO | Cfl-s1 | |
| CONDUCTIVIDAD TÉRMICA | 0.17 w/Mk | |
| CLASE Rd (CTE) | 1 | |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL | <0.29% | |
| CONTENIDO HUMEDAD | 7.5% | |